



PHOSPAT®

FICHE TECHNIQUES



Dimension & poids

Dimension (Ø x l)	80 x 470 mm
Poids	1.2 kg
Taille d'emballage	530 x 90 x 90 mm

PHOSPAT® CIO

Élimination du chlore résiduel dans l'eau de remplissage

- Réduction du chlore résiduel dans l'eau de remplissage
- Réduit le chlore résiduel dans les piscines conventionnelles
- Convient aux étangs, piscines naturelles et fontaines en circuit fermé
- Débit d'eau jusqu'à 1'100 l/h
- Granulométrie définie en fonction des différentes couches
- Possibilité d'ajouter plusieurs cartouches pour un débit d'eau plus rapide
- Résistant à une pression jusqu'à max. 6 bars
- Deux raccords 3/4 pouces avec couplage rapide

Structure du filtre :

La cartouche PHOSPAT® CIO est remplie de charbons actifs. Par sa composition unique, PHOSPAT® CIO élimine le chlore résiduel dans l'eau de manière très rapide et très sûre.

Application :

Connectez l'un des deux raccords de PHOSPAT® CIO à votre arrivée d'eau et conduisez le second directement à votre bassin

Informations générales :

PHOSPAT® CIO est raccordé directement à votre arrivée d'eau dans le jardin ou dans la maison. Vous pouvez directement éliminer le chlore présent dans l'eau de remplissage ou de l'eau d'apport afin de maintenir le taux de chlore le plus bas possible. Protéger PHOSPAT® CIO contre le gel.

Distributed by:

SARL STELLA MARIS
www.phospat.fr