



PHOSPAT[®]

FICHE TECHNIQUES

PHOSPAT[®] Secure 3 | 2.0

Préfiltre pour le PHOSPAT[®] 3 | 2.0

Le PHOSPAT[®] Secure 3 a été spécialement développé pour la protection du PHOSPAT[®] 3.

La cartouche de PHOSPAT[®] Secure 3 est remplie de billes en verre VitroSphere[®] et sert de préfiltre aux cartouches PHOSPAT[®] 3. Elle protège la cartouche PHOSPAT[®] 3 des impuretés pour éviter un colmatage. Équipé de raccords identiques au PHOSPAT[®] 3, le PHOSPAT[®] Secure 3 peut être également monté facilement et rapidement dans le circuit existant.

- Préfiltre du PHOSPAT[®] 3
- Protège le PHOSPAT[®] 3 des impuretés et des colmatages
- Débit d'eau jusqu'à 2'500 l/h, retrolavable
- Résiste à une pression maximale de 4 bars, perte de charge d'environ 0.3 bar
- Deux raccords d'2 pouce / PVC-raccords
- Peut être monté facilement dans le circuit existant
- Protéger PHOSPAT[®] Secure 3 contre le gel



Dimension & poids

Dimension (Ø x l)	140 x 540 mm
Poids	2.8 kg
Taille d'emballage	640 x 245 x 250 mm

Distributed by:

www.phospat.com

Designed and produced by



LEHVOSS
Schneider

hydrotec
handeltic gmbh

SARL STELLA MARIS
www.phospat.fr